

# Stripper

**Intensieve stripper voor het verwijderen van oude polymeerlagen, waslagen of bij zeer sterke vervuiling.**



## Productomschrijving:

Grondige reiniger voor minerale vloeren en PU behandelde vloeren, verwijdert zeer goed oude beschermingslagen zoals waslagen, zeepresten, en polymeerlagen. Zeer veilig en goed inzetbaar op Betonvloeren en Beton-Floor-Cire vloeren. Nooit laten indrogen.

pH-waarde: 13,5



## Gebruiksaanwijzing:

Eerst het grove, losliggende vuil verwijderen met borstel en/of stofzuiger. Vervolgens de Stripper met water verdunnen 2 tot 5 liter Strippen op 10 liter koud water.

Vul een emmer koud water en voeg de Stripper toe. Verdeel de oplossing met een mop over een oppervlakte van maximaal 25 m<sup>2</sup> ineens. Geef het product een minuut of 10 inwerktijd. Let op dat het product niet indroogt. Schrob de vloer met een luitwagen of een zwarte reiniging pad. Zuig het vervuilde water op met een waterstofzuiger. Spoel de vloer 1 a 2 keer na met schoon water. Zorg steeds dat je het vuile water goed afzuigt met een waterstofzuiger. Laat de vloer nu porie diep drogen voordat je verder gaat.

Verbruik: ca 2 - 5 liter/100 m<sup>2</sup> bij normale omstandigheden

**BETON**   
**A**PARTE