

# Metallic Stuc

## Omschrijving en toepassing:

Met de Metallic Stuc kunt u makkelijk een mooi metalliek project maken voor in de woning. De Metallic Stuc kan op wanden gebruikt worden en op meubelen. Voor de vloeren is deze afwerking niet geschikt. Deze metallieke afwerking is spatwaterdicht en kan met de PU sealer mat waterdicht gemaakt worden. Metallic Stuc is er in zes kleuren, Parelmoer wit, Platina zilver, Koper rood, Brons, Goud, en metalliek zwart.. U plaatst de Metallic Stuc op een ondergrond van geschuurd Beton Cire om een goede aanhechting te garanderen. De Metallic Stuc is ook op andere materialen te plaatsen. Probeer altijd eerst of de hechting goed genoeg is voor de toepassing.



Metallic Stuc 250 ml |



Metallic stuc brons

## Eigenschappen:

- ▶ luxe wandafwerking.
- ▶ hypoallergeen.
- ▶ spatwaterdicht.
- ▶ te plaatsen op Beton Cire ondergrond.
- ▶ makkelijke metalliek look.
- ▶ meerdere effecten.

## Technische gegevens

Verpakking:	Fles 250 ml, can 1 ltr en can 5 ltr
Opslag:	minimaal 6 maanden
Mengverhouding:	N.V.T.
Kleur:	Parelmoer wit, Platina zilver, goud, rood koper, brons, metalliek zwart.
Verbruik:	ca. 100 g/m <sup>2</sup>
Verwerkingstemperatuur:	min. 15 °C – max.30 °C
Verwerkingstijd:	½ – 1 uur*
Polijsten:	n.v.t.*
Te sealen:	Na 12 uur*

\* Bij 20°C, R.V van 65%.

### Metallic Stuc is geschikt voor:

- ▶ luxe decoratieve wandafwerkingen.
- ▶ als accentmuur in de badkamer of toilet
- ▶ chique afwerking boven de schouw.
- ▶ meubelen.
- ▶ hypo allergene toepassing.
- ▶ en nog veel meer decoratieve toepassingen.



Metallic Stuc koper

### Eigenschappen/productvoordelen:

De Metallic Stuc is net dikke verf. U kan deze met een verfroller aanbrengen op een geïmpregneerde Beton Cire onderlaag. De eerste keer rollen met de verfroller en de tweede keer spanen geeft het mooiste effect. U krijgt dan een rustige elegante tekening en schakering. De Metallic Stuc kan op meerdere manieren gebruikt worden. Op een grof geplateerde ondergrond houdt je een heel versleten look. En bij het gebruiken van een donkere onder kleur geeft dit nog meer effect. Altijd even oefenen voor het gewenste eindresultaat. De egalere afwerking wordt op een matching Beton Cire kleur gedaan. De Parelmoer op een witte ondergrond, de platina op een grijze, de gouden op een gele, de koper op een rode, en de zwarte op een donkere Beton Cire. U kunt de Beton Cire met de Metallic Stuc behandeling nu waterdicht maken met de PU sealer mat die bij het Beton Cire pakket geleverd is.

### Ondergrond:

De Metallic Stuc wordt gebruikt op een ondergrond van Beton Cire. De Beton Cire wordt als hechtbrug gebruikt. De Metallic Stuc kan natuurlijk ook op andere ondergronden gebruikt worden die vetvrij en open van structuur zijn. Probeer altijd eerst de aanhechting op een ander materiaal dan Beton Cire. Altijd productinformatiebladen van de verwerkte producten in acht nemen.

### Verwerking:

Schuur de geplateerde Beton Cire vlak met korrel 120 en impregneren voordat u begint met de Metallic Stuc. Er komt eerst een uitleg over de verwerkte look en dan over de egalere.

**Verwerkte metalliek look;** Plaats de eerste laag Beton Cire of voor een nog grover resultaat de Beton Cire vloer. Als deze droog is schuren naar gewenst resultaat. Hoe meer hoogte verschillen erin zitten hoe meer tekening. Altijd eerst de Beton Cire impregneren. Dan de Metallic Stuc met een verfroller opbrengen. Voordat de Metallic Stuc hard is de tweede laag met de decoratief spaan aanbrengen. Op de hoge plaatsen komt de Beton Cire ondergrond weer naar boven en waar er veel Metallic Stuc ligt wordt deze donkerder. Na 12 uur kan de Metallic Stuc behandeld worden met de 2-K PU sealer mat.

**Strakke metalliek look;** voor deze afwerking plaatst u 2 lagen Beton Cire zo glad als mogelijk. Schuren met korrel 120 tot de Beton Cire glad genoeg is voor u. Impregneren en deze laten drogen zoals op de Beton Cire verpakking staat aangegeven. Met een verfroller wordt nu de eerste laag Metallic Stuc aangebracht. Laat deze goed drogen. Na een uurtje of 2 kan de tweede laag met de spaan opgebracht worden. Dan heeft u nog wat lichte schakeringen over, compleet afwerken met de roller en kwast kan natuurlijk ook. Met de roller blijft de Metallic Stuc het egaalst.

Nu moet de Metallic Stuc 12 uur drogen voordat de PU-sealer geplaatst kan worden.

**Let op; niet afdekken, en niet vervuilen.**

### Praktisch advies:

De Metallic Stuc geeft mooie accenten in de woning. Gebruik deze afwerking niet op vloeren of keukenbladen. Het meeste word deze Metallic Stuc gebruikt voor meubelen en accenten op de muur. Heel makkelijk aan te brengen met een PU roller en Beton Cire spaantje. Supergaaf als accentmuur op het toilet of in de badkamer. De Metallic Stuc kan op veel meer materialen aangebracht worden. De ondergrond moet wel vetvrij zijn. Altijd op vreemde materialen proberen of de hechting goed genoeg is voordat u verder gaat. Op ruwe oppervlakken zal de hechting beter zijn dan op gladde oppervlakken.

### Afvalverwijdering:

De Metallic Stuc mag niet in grondwater, oppervlaktewater of in de grond worden geloosd. Hard geworden product is als rest afval af te voeren. Vloeibaar materiaal beter als verf afvoeren. Emmers zonder productresten of scheuren zijn recyclebaar.



**BETON**   
**APARTE**

### Belangrijk:

- ▶ In oorspronkelijke verpakking op een vorstvrije droge plaats opgeslagen minstens 6 maanden houdbaar. Aangebroken verpakking zorgvuldig hersluiten en inhoud binnen korte tijd verwerken.
- ▶ Optimale verwerkingcondities zijn 15 – 22°C en R.V. van max. 75%. Lage temperaturen en/of hoge R.V. vertragen de doorharding en geeft verandering van het eindproduct. Hoge temperaturen en lage R.V. versnellen de doorharding en droging en verkorten de verwerkingstijd esthetisch niets aan de hand.
- ▶ Gebruik geschikte beschermingsmiddelen. Handschoenen en bril worden aangeraden..
- ▶ Impregneer gebruiken om resultaat te verbeteren.
- ▶ Ondergrond eerst egaal maken met Beton Cire.
- ▶ Gebruik altijd de juiste primers op de juiste ondergronden.
- ▶ Neem altijd de aanwijzingen van het gebruikte product in acht.
- ▶ Niet geschikt voor toepassing buiten.
- ▶ Gebruik geschikt gereedschap met de juiste stofafzuiging. Kijk uit met de kabels dat deze niet 'afgeven'.



Metallic Stuc parelmoer

Onze leverancier werkt met een kwaliteitssysteem Dit houdt in dat geleverd wordt volgens de voor dit systeem opgestelde product- en processpecificaties en dat de door Beton-Aparte BV geleverde producten voldoen aan de beschrijving zoals neergelegd in deze technische specificaties. Omdat Beton-Aparte BV niet bekend is met de wijze waarop en de omstandigheden waaronder producten worden verwerkt en op de verwerking van haar producten geen invloed heeft, wordt elke aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van de verwerking van haar producten uitgesloten. Met het verschijnen van dit blad verliezen alle eerder uitgegeven documentatiebladen over dit product hun geldigheid. Alle rechten voorbehouden.